

Link do produktu: <https://panelekustyczne.pl/klej-szybkowiazacy-w-areozolu-500ml-p-29.html>



Klej szybkowiązacy w areozolu 500ml

Cena	49,90 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Wydajny klej w postaci aerozolu. Wystarcza na pokrycie ok. 4 m² klejonych powierzchni. Natychmiast gotowy do użycia, nakładany bez użycia dodatkowych pistoletów klejowych. Bardzo silna spoina początkowa zapewnia wygodny i szybki montaż. Regulowana szerokość strumienia kleju ułatwia i przyspiesza równomierne rozprowadzanie nakładanej warstwy.

Szybkoschnący klej kontaktowy o dużej zawartości cząstek stałych. Charakteryzujący się szybkim wiązaniem. Wodoodporny, odporny na wysoką temperaturę, elastyczny i nie powodujący marszczenia. Idealny do klejenia izolacji akustycznych, paneli akustycznych do rozmaitych podłoży. Polecany do gładkich podłoży typu blacha, szkło, PCV.

Nie zawiera substancji niszczących warstwę ozonową, nie zawiera związków chloru.

Sposób użycia:

Klej powinien być używany w temperaturze pokojowej. Przed użyciem dobrze wstrząsnąć. Powierzchnie przeznaczone do klejenia powinny być suche i wolne od kurzu, tłuszczu, oleju oraz innych zanieczyszczeń. Pojemnik należy trzymać w taki sposób, aby dysza znajdowała się w odległości 15-20cm od powlekaney powierzchni. Powłoki powinny być nanoszone równomiernie. Należy unikać tworzenia zacieków zbyt dużej ilości kleju. Klej należy nałożyć na obydwie powierzchnie, poczekać 3-5 minut na wyschnięcie, a następnie połączyć oraz mocno i równomiernie docisnąć w celu uzyskania mocnej spoiny. W przypadku powierzchni porowatych zaleca się nałożenie drugiej powłoki. Pełna siła wiązania zostanie osiągnięta po 24 godzinach.

Pojemność: 500ml

cena brutto za 1szt