
Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 02:57

Link do produktu: https://paneleakustyczne.pl/plyty-perforowane-dziurkowane-wzmocnione-4900-otworow-grubosc-5mm-p-79.html



Płyty perforowane, dziurkowane wzmocnione, 4900 otworów, grubość 5mm

Cena	**169,00 zł**
Cena poprzednia	~~**199,00 zł**~~
Dostępność	**Dostępny**
Producent	**Semper Acoustic**

Opis produktu

Płyta perforowana w formacie 2600mm x 1000mm x **5mm**. Jednostronnie laminowana w kolorze białym. Bardzo wytrzymała płyta dekoracyjna wykonana ze sprasowanych podciśnieniowo włókien drzewnych, powlekana zewnętrzną powłoką pcw w kolorze białym. Oferowane płyty dziurkowane idealnie sprawdzają się jako pokrycie zewnętrzne ścian i sufitów w pomieszczeniach gdzie chcemy zamaskować materiały pochłaniające, uzyskując estetyczne i trwałe wykończenie. Płyty zabezpieczają powłoki pochłaniające przed uszkodzeniem nie powodując znaczącego pogorszenia ich parametrów akustycznych! Idealne do wszelkiego rodzaju sal koncertowych, studyjnych, tanecznych, bankietowych, sportowych itp. Nieocenione w studiach nagraniowych, reżyserkach i indywidualnych pomieszczeniach odsłuchowych. Wraz z naszymi najnowszymi dyfuzorami i ustrojami dekoracyjnymi pozwalają nie tylko cieszyć się doskonałą akustyką ale i nienaganną estetyką wnętrza. Płyty można łączyć z izolacjami HDS, panelami stożkowymi tworząc razem zgrany tandem w walce z uciążliwym pogłosem i podbarwieniami dźwięku w adaptowanych pomieszczeniach.

Płyty perforowane akudekor charakteryzuje:

- niezwykle wysoka wytrzymałość przy małej grubości
- łatwość montażu na kratownicach i mocowaniach dowolnego typu
- łatwość utrzymania czystości, brak zapylenia i trudnego do usunięcia kurzu
- brak zapachu
- nie wymagają żadnych dodatkowych zabezpieczeń ani malowania
- możliwość montażu "po łuku", co poprawia działanie rozpraszające
- wysoki stopień jednorodnej perforacji
- - Otwory 5mm w rozstawach osiowych 15mm x 15mm (4900 otworów na/m^2)
- nie obciąża konstrukcji nośnych (istotne zwłaszcza na suficie).
- łatwa regulacja zakresu absorbowanych częstotliwości poprzez dobór prześwitu i grubości materiału tłumiącego (zalecane płyty HDS)
- posiada certyfikat trudno palności w klasie B1, jest materiałem niekapliwym
- może być stosowana w obiektach użyteczności publicznej

Podana cena brutto za 1m^2.